

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE IMPRESSOS DE SEGURANÇA

REQUALIFICAÇÃO DE CILINDROS
DESTINADOS AO ARMAZENAMENTO DE GNV



INMETRO



ADESIVO DE SEGURANÇA FAQUEADO DESTRUTÍVEL

Nota:

A gráfica deverá manter atualizada a referência ao ano, por exclusão do ano mais antigo e inclusão do ano vindouro, de forma que sempre permaneçam 4 (quatro) anos referenciados no layout do Selo.

A primeira atualização somente poderá ser realizada no 4º ano, ou seja, em 2024, para exclusão do ano 21 e inclusão do ano 25.

FORMATO

- Selo em adesivo de segurança destrutivo, medindo 70 mm (largura) x 45mm (altura).

- Holografia: 4 mm (largura) x 45 mm (altura)



CORES

Os padrões de cores seguem na escala CMYK E PANTONE

LOGO INMETRO




■ C100 M100 Y100 K100

FUNDO DEGRADÊ



■ PANTONE 1235 CVC
■ PANTONE 318 CVC

LOCALIZAÇÃO



TEXTO

■ PRETO

■ C100 M100 Y100 K100

■ SEGURANÇA

ADESIVO DE SEGURANÇA

Adesivo de segurança autocolante DESTRUTÍVEL com faqueamento. O adesivo deve ser resistente ao arrancamento e intempéries.

HOLOGRAFIA

Holografia de alta segurança e EXCLUSIVA DA PRÓPRIA GRÁFICA.